




















VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
①	1430 / 940 	3	OKNO POPIS 1: okno plastové, dvoudílné, jeden díl otevíravé, jeden díl otevíravé/sklpné, dělicí příčky nalepené na skle 5komorový profil, pozinkovaná ocelová výztuha tl.1,5mm, celoobvodové dvojité těsnění ZASKLENÍ: izolační dvojsklo (4-16-4, Ug = 1,1 W/m2K-1) POVRCH: venkovní barva hnědá fólie, vnitřní bílá DOPLŇKY: kování klíčka mosaz, panty bílá krytka, vnitřní horizontální žaluzie, bílá barva, šířka lamely 25mm, ovládání řetízkem CELÉ OKNO: Uw = 1,2 [W/m²/K] VNITŘNÍ PARAPET: Plastový, barva bílá šířka 200mm, délka 1430mm VENKOVNÍ PARAPET: měděný plech, RŠ=180mm, délka 1430mm
②	1150 / 1200 	1	OKNO POPIS 1: okno plastové, dvoudílné, jeden díl otevíravé, jeden díl otevíravé/sklpné 5komorový profil, pozinkovaná ocelová výztuha tl.1,5mm, celoobvodové dvojité těsnění ZASKLENÍ: izolační dvojsklo (4-16-4, Ug = 1,1 W/m2K-1) POVRCH: venkovní barva hnědá fólie, vnitřní bílá DOPLŇKY: kování klíčka mosaz, panty bílá krytka CELÉ OKNO: Uw = 1,2 [W/m²/K] VNITŘNÍ PARAPET: Plastový, barva bílá šířka 200mm, délka 1150mm VENKOVNÍ PARAPET: měděný plech, RŠ=180mm, délka 1150mm
③	820 / 1190 	1	OKNO POPIS 1: okno plastové, jednodílné, sklopné/otevíravé, dělicí příčky nalepené na skle 5komorový profil, pozinkovaná ocelová výztuha tl.1,5mm, celoobvodové dvojité těsnění ZASKLENÍ: izolační dvojsklo (4-16-4, Ug = 1,1 W/m2K-1) POVRCH: venkovní barva hnědá fólie, vnitřní bílá DOPLŇKY: kování klíčka mosaz, panty bílá krytka CELÉ OKNO: Uw = 1,2 [W/m²/K] VNITŘNÍ PARAPET: Plastový, barva bílá šířka 200mm, délka 820mm VENKOVNÍ PARAPET: měděný plech, RŠ=180mm, délka 820mm
④	1150 / 1150 	1	OKNO POPIS 1: okno plastové, dvoudílné, jeden díl otevíravé/sklpné, jeden díl otevíravé, dělicí příčky nalepené na skle 5komorový profil, pozinkovaná ocelová výztuha tl.1,5mm, celoobvodové dvojité těsnění ZASKLENÍ: izolační dvojsklo (4-16-4, Ug = 1,1 W/m2K-1) POVRCH: venkovní barva hnědá fólie, vnitřní bílá DOPLŇKY: kování klíčka mosaz, panty bílá krytka CELÉ OKNO: Uw = 1,2 [W/m²/K] VNITŘNÍ PARAPET: Plastový, barva bílá šířka 200mm, délka 1150mm VENKOVNÍ PARAPET: měděný plech, RŠ=180mm, délka 1150mm
⑤	1180 / 1150 	2	OKNO POPIS 1: okno plastové, jednodílné sklopné/otevíravé 5komorový profil, pozinkovaná ocelová výztuha tl.1,5mm, celoobvodové dvojité těsnění ZASKLENÍ: izolační dvojsklo (4-16-4, Ug = 1,1 W/m2K-1) POVRCH: venkovní barva hnědá fólie, vnitřní bílá DOPLŇKY: kování klíčka mosaz, panty bílá krytka CELÉ OKNO: Uw = 1,2 [W/m²/K] VNITŘNÍ PARAPET: Plastový, barva bílá šířka 200mm, délka 1180mm VENKOVNÍ PARAPET: měděný plech, RŠ=180mm, délka 1180mm






VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
6	620 / 980 	1	OKNO POPIS 1: okno plastové, jednodílné sklopné/otevíravé 5komorový profil, pozinkovaná ocelová výztuha tl.1,5mm, celoobvodové dvojité těsnění ZASKLENÍ: izolační dvojsklo (4-16-4, Ug = 1,1 W/m2K-1) POVRCH: venkovní barva hnědá fólie, vnitřní bílá DOPLŇKY: kování klíčka mosaz, panty bílá krytka CELÉ OKNO: Uw = 1,2 [W/m²/K] VNITŘNÍ PARAPET: Plastový, barva bílá šířka 200mm, délka 620mm VENKOVNÍ PARAPET: měděný plech, RŠ=180mm, délka 620mm
7	1550 / 3600 	1	FASÁDNÍ PRVEK POPIS 1: dveře balkonové, plastové, otevíravé, levé, dva postraní díly částečně prosklené pevně nadsvětlík- tři díly, jeden díl sklopný s příčkou nalepenou na skle, dva díly pevně zasklené 5komorový profil, pozinkovaná ocelová výztuha tl.1,5mm, celoobvodové dvojité těsnění neprůhledná výplň - izolační panel ZASKLENÍ: izolační dvojsklo (4-16-4, Ug = 1,1 W/m2K-1) POVRCH: venkovní barva hnědá fólie, vnitřní bílá DOPLŇKY: kování klika (bílá) / madélko (mosaz), nadsvětlík je opatřený pákovým zavíračem v bílé barvě CELÝ PRVEK: Uw = 1,2 [W/m²/K]
8	400 / 1000 	1	OKNO POPIS 1: okno plastové, jednodílné otevíravé/sklopné 5komorový profil, pozinkovaná ocelová výztuha tl.1,5mm, celoobvodové dvojité těsnění ZASKLENÍ: izolační dvojsklo (4-16-4, Ug = 1,1 W/m2K-1) POVRCH: venkovní barva hnědá fólie, vnitřní bílá DOPLŇKY: kování klíčka mosaz, panty bílá krytka CELÉ OKNO: Uw = 1,2 [W/m²/K] VNITŘNÍ PARAPET: Plastový, barva bílá šířka 200mm, délka 400mm VENKOVNÍ PARAPET: měděný plech, RŠ=230mm, délka 400mm
9	600 / 1200 	2	OKNO POPIS 1: okno plastové, jednodílné otevíravé/sklopné 5komorový profil, pozinkovaná ocelová výztuha tl.1,5mm, celoobvodové dvojité těsnění ZASKLENÍ: izolační dvojsklo (4-16-4, Ug = 1,1 W/m2K-1) POVRCH: venkovní barva hnědá fólie, vnitřní bílá DOPLŇKY: kování klíčka mosaz, panty bílá krytka CELÉ OKNO: Uw = 1,2 [W/m²/K] VNITŘNÍ PARAPET: Plastový, barva bílá šířka 200mm, délka 600mm VENKOVNÍ PARAPET: měděný plech, RŠ=180mm, délka 600mm
10	1200 / 2400 	16	OKNO POPIS 1: okno plastové, čtyřdílné, tři díly otevíravé, jeden díl otevíravé/sklopné 5komorový profil, pozin. ocel. výztuha tl.1,5mm, celoobvod. dvojité těsnění, dělicí příčky na skle ZASKLENÍ: izolační dvojsklo (4-16-4, Ug = 1,1 W/m2K-1) POVRCH: venkovní barva hnědá fólie, vnitřní bílá DOPLŇKY: kování klíčka mosaz, panty bílá krytka, vnitřní horizontální žaluzie, bílá barva, šířka lamely 25mm, ovládání řetízkem CELÉ OKNO: Uw = 1,2 [W/m²/K] VNITŘNÍ PARAPET: Plastový, barva bílá šířka 200mm, délka 1200mm VENKOVNÍ PARAPET: měděný plech, RŠ=180mm, délka 1200mm






VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
11	4400 / 2300	4	OKNO
  			
<p>POPIS 1: okno plastové, osmidílné, šest dílů otevíravé, jeden díl pevné zasklení, dělicí stříbrné příčky uvnitř dvouskla, 5komorový profil, pozinkovaná ocelová výztuha tl.1,5mm, celoobvodové dvojité těsnění ostatní výplň izolační panel imitující dřevo.</p> <p>ZASKLENÍ: izolační dvojsklo (4-16-4, Ug = 1,1 W/m2K-1)</p> <p>POVRCH: venkovní barva hnědá fólie, vnitřní bílá</p> <p>DOPLŇKY: kování klíčka mosaz, panty bílá krytka, vnitřní horizontální žaluzie, bílá barva, šířka lamely 25mm, ovládání řetízkem</p> <p>CELÉ OKNO: Uw = 1,2 [W/m²/K]</p>			
VNITŘNÍ PARAPET: Plastový, barva bílá šířka 100mm, délka 4100mm			
VENKOVNÍ PARAPET: měděný plech, RŠ=180mm, délka 5100mm			
12	1200 / 1800	1	OKNO
 			
<p>POPIS 1: okno plastové, dvoudílné, jeden díl otevíravé, jeden díl otevíravé/sklpné 5komorový profil, pozinkovaná ocelová výztuha tl.1,5mm, celoobvodové dvojité těsnění dělicí stříbrné příčky uvnitř dvouskla</p> <p>ZASKLENÍ: izolační dvojsklo (4-16-4, Ug = 1,1 W/m2K-1)</p> <p>POVRCH: venkovní barva hnědá fólie, vnitřní bílá</p> <p>DOPLŇKY: kování klíčka mosaz, panty bílá krytka</p> <p>CELÉ OKNO: Uw = 1,2 [W/m²/K]</p>			
VNITŘNÍ PARAPET: Plastový, barva bílá šířka 200mm, délka 1200mm			
VENKOVNÍ PARAPET: měděný plech, RŠ=180mm, délka 1200mm			
13	2100 / 1450	1	OKNO
 			
<p>POPIS 1: okno plastové, třídílné, jeden díl sklopné/otevíravé, dva díl otevíravé 5komorový profil, pozinkovaná ocelová výztuha tl.1,5mm, celoobvodové dvojité těsnění</p> <p>ZASKLENÍ: izolační dvojsklo (4-16-4, Ug = 1,1 W/m2K-1)</p> <p>POVRCH: venkovní barva hnědá fólie, vnitřní bílá</p> <p>DOPLŇKY: kování klíčka mosaz, panty bílá krytka</p> <p>CELÉ OKNO: Uw = 1,2 [W/m²/K]</p>			
VNITŘNÍ PARAPET: Plastový, barva bílá šířka 200mm, délka 2100mm			
VENKOVNÍ PARAPET: měděný plech, RŠ=180mm, délka 2100mm			
14	1550 / 3580	1	OKNO
 			
<p>POPIS 1: okno plastové, devítidílné, dva díly otevíravé s dělicí příčkou nalepenou na skle, jeden díl sklopné/otevíravé s dělicí příčkou nalepenou na skle, šest dílů pevně zaskleno 5komorový profil, pozinkovaná ocelová výztuha tl.1,5mm, celoobvodové dvojité těsnění</p> <p>ZASKLENÍ: izolační dvojsklo (4-16-4, Ug = 1,1 W/m2K-1)</p> <p>POVRCH: venkovní barva hnědá fólie, vnitřní bílá</p> <p>DOPLŇKY: kování klíčka mosaz, panty bílá krytka</p> <p>CELÉ OKNO: Uw = 1,2 [W/m²/K]</p>			
VNITŘNÍ PARAPET: Plastový, barva bílá šířka 200mm, délka 1550mm			
VENKOVNÍ PARAPET: měděný plech, RŠ=180mm, délka 1550mm			




VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
15	600 / 1200 	2	OKNO POPIS 1: okno plastové, jednodílné otevíravé/sklpné 5komorový profil, pozinkovaná ocelová výztuha tl.1,5mm, celoobvodové dvojité těsnění ZASKLENÍ: izolační dvojsklo (4-16-4, Ug = 1,1 W/m2K-1) POVRCH: venkovní barva hnědá fólie, vnitřní bílá DOPLŇKY: kování klíčka mosaz, panty bílá krytka CELÉ OKNO: Uw = 1,2 [W/m²/K] VNITŘNÍ PARAPET: Plastový, barva bílá šířka 200mm, délka 600mm VENKOVNÍ PARAPET: měděný plech, RŠ=180mm, délka 600mm
16	400 / 1000 	1	OKNO POPIS 1: okno plastové, jednodílné otevíravé/sklpné 5komorový profil, pozinkovaná ocelová výztuha tl.1,5mm, celoobvodové dvojité těsnění ZASKLENÍ: izolační dvojsklo (4-16-4, Ug = 1,1 W/m2K-1) POVRCH: venkovní barva hnědá fólie, vnitřní bílá DOPLŇKY: kování klíčka mosaz, panty bílá krytka CELÉ OKNO: Uw = 1,2 [W/m²/K] VNITŘNÍ PARAPET: Plastový, barva bílá šířka 200mm, délka 400mm VENKOVNÍ PARAPET: měděný plech, RŠ=180mm, délka 400mm
17	2400 / 2700 	1	VCHODOVÉ DVEŘE POPIS 1: dveře plastové, levé otevíravé dovnitř, s pevným bočním světlíkem a nadsvětlíkem, 5komorový profil, pozinkovaná ocelová výztuha tl.2mm, celoobvodové dvojité těsnění ZASKLENÍ: izolační dvojsklo (4-16-4, Ug = 1,1 W/m2K-1) POVRCH: venkovní barva hnědá fólie, vnitřní bílá, panty bílé KOVÁNÍ: bezpečnostní, madlo (mosaz) / madlo (bílá brava) DOPLŇKY: nerezový okopový plech oboustranný samolepící, samozavírač CELÉ DVEŘE: Uw = 1,3 [W/m²/K]
18	1760 / 1420 	1	OKNO POPIS 1: okno plastové, třídílné, jeden díl sklopné/otevíravé, dva díl otevíravé 5komorový profil, pozinkovaná ocelová výztuha tl.1,5mm, celoobvodové dvojité těsnění ZASKLENÍ: izolační dvojsklo (4-16-4, Ug = 1,1 W/m2K-1) POVRCH: venkovní barva hnědá fólie, vnitřní bílá DOPLŇKY: kování klíčka mosaz, panty bílá krytka CELÉ OKNO: Uw = 1,2 [W/m²/K] VNITŘNÍ PARAPET: Plastový, barva bílá šířka 200mm, délka 1760mm VENKOVNÍ PARAPET: měděný plech, RŠ=180mm, délka 1760mm
19	1450 / 1970 	1	VCHODOVÉ DVEŘE POPIS 1: dveře plastové, dvoudílné, otevíravé ven, částečně prosklené, 5komorový profil, pozinkovaná ocelová výztuha tl.2mm, celoobvodové dvojité těsnění ZASKLENÍ: izolační dvojsklo (4-16-4, Ug = 1,1 W/m2K-1) POVRCH: venkovní barva hnědá fólie, vnitřní bílá, panty mosaz KOVÁNÍ: bezpečnostní, klíka (bílá) / koule (mosaz) DOPLŇKY: nerezový okopový plech, oboustranný, samolepící, samozavírač CELÉ DVEŘE: Uw = 1,3 [W/m²/K]

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
20	435 / 920 	1	<p>OKNO</p> <p>POPIS 1: okno plastové, jednodílné otevíravé/sklpné 5komorový profil, pozinkovaná ocelová výztuha tl.1,5mm, celoobvodové dvojité těsnění</p> <p>ZASKLENÍ: izolační dvojsklo (4-16-4, Ug = 1,1 W/m2K-1)</p> <p>POVRCH: venkovní barva hnědá fólie, vnitřní bílá</p> <p>DOPLŇKY: kování klíčka mosaz, panty bílá krytka</p> <p>CELÉ OKNO: Uw = 1,2 [W/m²/K]</p> <p>VNITŘNÍ PARAPET: Plastový, barva bílá šířka 200mm, délka 435mm</p> <p>VENKOVNÍ PARAPET: měděný plech, RŠ=180mm, délka 435mm</p>
21	480 / 940 	1	<p>OKNO</p> <p>POPIS 1: okno plastové, jednodílné otevíravé/sklpné 5komorový profil, pozinkovaná ocelová výztuha tl.1,5mm, celoobvodové dvojité těsnění</p> <p>ZASKLENÍ: izolační dvojsklo (4-16-4, Ug = 1,1 W/m2K-1)</p> <p>POVRCH: venkovní barva hnědá fólie, vnitřní bílá</p> <p>DOPLŇKY: kování klíčka mosaz, panty bílá krytka</p> <p>CELÉ OKNO: Uw = 1,2 [W/m²/K]</p> <p>VNITŘNÍ PARAPET: Plastový, barva bílá šířka 200mm, délka 480mm</p> <p>VENKOVNÍ PARAPET: měděný plech, RŠ=180mm, délka 480mm</p>
22	1530 / 2470 	1	<p>OKNO</p> <p>POPIS 1: okno plastové, čtyřdílné, tři díly otevíravé, jeden díl otevíravé/sklpné 5komorový profil, pozinkovaná ocelová výztuha tl.1,5mm, celoobvodové dvojité těsnění</p> <p>ZASKLENÍ: izolační dvojsklo (4-16-4, Ug = 1,1 W/m2K-1)</p> <p>POVRCH: venkovní barva hnědá fólie, vnitřní bílá</p> <p>DOPLŇKY: kování klíčka mosaz, panty bílá krytka</p> <p>CELÉ OKNO: Uw = 1,2 [W/m²/K]</p> <p>VNITŘNÍ PARAPET: Plastový, barva bílá šířka 200mm, délka 1530mm</p> <p>VENKOVNÍ PARAPET: měděný plech, RŠ=180mm, délka 1530mm</p>
23	1300 / 3540 	1	<p>VCHODOVÉ DVEŘE</p> <p>POPIS 1: dveře plastové, dvoukřídlé, částečně prosklené, levé křídlo (900mm) otevíravé dovnitř, pravé křídlo (300mm) otevíravé dovnitř, dva pevné nadsvětíky, 5komorový profil, pozinkovaná ocelová výztuha tl.2mm, celoobvodové dvojité těsnění</p> <p>ZASKLENÍ: izolační dvojsklo (4-16-4, Ug = 1,1 W/m2K-1)</p> <p>POVRCH: venkovní barva hnědá fólie, vnitřní bílá, panty bílé</p> <p>KOVÁNÍ: bezpečnostní, rozeta (bílá) / rozeta (mosaz)</p> <p>DOPLŇKY: nerezový okopový plech, oboustraný, samolepící, kontrastní pruh šířky 50mm jasně viditelný oproti pozadí ve výšce 1000 a 1600 mm nad podlahou, vodorovné madlo ve výšce 800mm nad podlahou přes celou šířku křídla (900mm) umístěné z obou stran. Samozavírač.</p> <p>CELÉ DVEŘE: Uw = 1,3 [W/m²/K]</p>
24	1440 / 1585 	1	<p>OKNO</p> <p>POPIS 1: okno plastové, čtyřdílné otevíravé 5komorový profil, pozinkovaná ocelová výztuha tl.1,5mm, celoobvodové dvojité těsnění</p> <p>ZASKLENÍ: izolační dvojsklo (4-16-4, Ug = 1,1 W/m2K-1)</p> <p>POVRCH: venkovní barva hnědá fólie, vnitřní bílá</p> <p>DOPLŇKY: kování klíčka mosaz, panty bílá krytka</p> <p>CELÉ OKNO: Uw = 1,2 [W/m²/K]</p> <p>VNITŘNÍ PARAPET: Plastový, barva bílá šířka 200mm, délka 1440mm</p> <p>VENKOVNÍ PARAPET: měděný plech, RŠ=180mm, délka 1440mm</p>

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
25	1850 / 3000 	4	OKNO POPIS 1: okno plastové, třídlínné, jeden díl otevíravé/sklopné, jeden díl otevíravé, jeden díl sklopné 5komorový profil, pozinkovaná ocelová výztuha tl.1,5mm, celoobvodové dvojité těsnění ZASKLENÍ: izolační dvojsklo (4-16-4, Ug = 1,1 W/m2K-1) POVRCH: venkovní barva hnědá fólie, vnitřní bílá DOPLŇKY: kování klíčka mosaz, panty bílá krytka, vnitřní horizontální žaluzie, bílá barva, šířka lamely 25mm, ovládání řetízkem CELÉ OKNO: Uw = 1,2 [W/m²/K] VNITŘNÍ PARAPET: Plastový, barva bílá šířka 200mm, délka 1850mm VENKOVNÍ PARAPET: měděný plech, RŠ=180mm, délka 1850mm
26	2800 / 1500 	2	OKNO POPIS 1: okno plastové, třídlínné, jeden díl otevíravé/sklopné, dva díly otevíravé 5komorový profil, pozinkovaná ocelová výztuha tl.1,5mm, celoobvodové dvojité těsnění ZASKLENÍ: izolační dvojsklo (4-16-4, Ug = 1,1 W/m2K-1) POVRCH: venkovní barva hnědá fólie, vnitřní bílá DOPLŇKY: kování klíčka mosaz, panty bílá krytka, vnitřní horizontální žaluzie, bílá barva, šířka lamely 25mm, ovládání řetízkem CELÉ OKNO: Uw = 1,2 [W/m²/K] VNITŘNÍ PARAPET: Plastový, barva bílá šířka 200mm, délka 2800mm VENKOVNÍ PARAPET: měděný plech, RŠ=180mm, délka 2800mm
27	1510 / 3000 	1	OKNO POPIS 1: okno plastové, třídlínné, dva díly otevíravé, jeden díl sklopné 5komorový profil, pozinkovaná ocelová výztuha tl.1,5mm, celoobvodové dvojité těsnění ZASKLENÍ: izolační dvojsklo (4-16-4, Ug = 1,1 W/m2K-1) POVRCH: venkovní barva hnědá fólie, vnitřní bílá DOPLŇKY: kování klíčka mosaz, panty bílá krytka, vnitřní horizontální žaluzie, bílá barva, šířka lamely 25mm, ovládání řetízkem CELÉ OKNO: Uw = 1,2 [W/m²/K] VNITŘNÍ PARAPET: Plastový, barva bílá šířka 200mm, délka 1510mm VENKOVNÍ PARAPET: měděný plech, RŠ=180mm, délka 1510mm

POZNÁMKA:

Dveře i okna jsou znázorněna z vnějšího pohledu. Stávající ocelové zamřížování oken bude opatřeno ochranným nátěrem.

Finální podoba prvku (barva, struktura, kování) bude upřesněna při výběru dodavatele podle standardního vzorníku dodavatelské firmy.