

# Výpis atypických dveří 4.NP

OZNAČENÍ	ROZMĚR	POPIS	MÍSTNOST	KS
D.10/L	830/1933	Vnitřní dveře, jednokřídlé, otočné, se skleněným výřezem vč. kování–stejný typ jako u dodávky typických dveří. Výplň dveřního křídla je tvořena z voštiny, která je vsazena do nosného rámu ze smrkových hranolků. Tato konstrukce je opláštěná DTD deskou tloušťky 4 mm. Povrch tvoří fólie HPL min. 0,8 mm silná Část dveří bude osazena do nové ocelové zárubně, část osazena do stávajících zárubní. Prahová lišta Zámek vložkový	403 412	2
D.10/L	836/1950		405	1
D.10/L	800/1946		407	1
D.10/L	830/1948		413	1
D.10/L	800/1937		414	1
D.10/L	800/1934		415	1
D.10/L	800/1953		416	1
D.10/P	800/1940		417	1
D.10/P	800/1947		418	1
D.10/P	800/1955		419	1
D.10/P	825/1980		405–407	1
D.10/P	834/1952		408	1
D.10/P	800/1933		406	1
D.11/L	725/1950	Vnitřní dveře, jednokřídlé, otočné, plné vč. kování–stejný typ jako u dodávky typických dveří. Výplň dveřního křídla je tvořena z voštiny, která je vsazena do nosného rámu ze smrkových hranolků. Tato konstrukce je opláštěná DTD deskou tloušťky 4 mm. Povrch tvoří fólie HPL min. 0,8 mm silná.Část dveří bude osazena do nové ocelové zárubně, část osazena do stávajících zárubní. Prahová lišta zámek vložkový	422 423	2
D.11/P	725/1954		420	1
D.11/P	725/1954		421	1
D.12/L	800/1977	Vnitřní dveře, jednokřídlé, otočné, plné vč. kování–stejný typ jako u dodávky typických dveří. Výplň dveřního křídla je tvořena z voštiny, která je vsazena do nosného rámu ze smrkových hranolků. Tato konstrukce je opláštěná DTD deskou tloušťky 4 mm. Povrch tvoří fólie HPL min. 0,8 mm silná Část dveří bude osazena do nové ocelové zárubně, část osazena do stávajících zárubní. Prahová lišta zámek vložkový	402	1
D.13/P	932/1942	Vnitřní dveře, jednokřídlé, otočné, plné vč. kování–stejný typ jako u dodávky typických dveří. Výplň dveřního křídla je tvořena z voštiny, která je vsazena do nosného rámu ze smrkových hranolků. Tato konstrukce je opláštěná DTD deskou tloušťky 4 mm. Povrch tvoří fólie HPL min. 0,8 mm silná Dveře osazeny do stávající zárubně. Prahová lišta zámek vložkový	406	1
D.15/L	800/1923	Vnitřní dveře, jednokřídlé, otočné, plné, Akustický útlum dveří min. 32dB vč. kování–stejný typ jako u dodávky typických dveří. Výplň dveřního křídla je tvořena z děrované dřevotřísky, která je vsazena do rámu ze smrkových hranolků. Povrch tvoří fólie HPL min. 0,8mm silná Dveří bude osazena do nové ocelové zárubně, které budou uzpůsobeny na vyšší zvukový útlum. Prahová lišta, zámek vložkový	404	1