














Výpis atypických dveří 1.NP

OZNAČENÍ	ROZMĚR	POPIS	MÍSTNOST	KS	SCHÉMA
D.11/L	725/1986	Vnitřní dveře, jednokřídlé, otočné, plně vč. dveřního rozetového kování , rozeta kulatá, materiál nerez matný–stejný typ jako u dodávky typických dveří viz. obrázek kování Výplň dveřního křídla je tvořena z voštiny, která je vsazena do nosného rámu ze smrkových hranolků. Tato konstrukce je opláštěná DTD deskou tloušťky 4 mm. Povrch tvoří fólie HPL min. 0,8 mm silná.Část dveří bude osazena do nové ocelové zárubně, část osazena do stávajících zárubní. zámek vložkový	124	1	
D.12/P	800/1985	Vnitřní dveře, jednokřídlé, otočné, plně vč. dveřního rozetového kování , rozeta kulatá, materiál nerez matný–stejný typ jako u dodávky typických dveří viz. obrázek kování. Výplň dveřního křídla je tvořena z voštiny, která je vsazena do nosného rámu ze smrkových hranolků. Tato konstrukce je opláštěná DTD deskou tloušťky 4 mm.	119	1	
D.12/P	800/1925	Povrch tvoří fólie HPL min. 0,8 mm silná Část dveří bude osazena do nové ocelové zárubně, část osazena do stávajících zárubní. zámek vložkový	117	1	
D.16/L	628/1983	Vnitřní dveře, jednokřídlé, otočné, prosklené ze 2/3, sklo čiré, hladké, vč. dveřního rozetového kování , rozeta kulatá, materiál nerez matný–stejný typ jako u dodávky typických dveří viz. obrázek kování. Výplň dveřního křídla je tvořena z voštiny, která je vsazena do nosného rámu ze smrkových hranolků. Tato konstrukce je opláštěná DTD deskou tloušťky 4 mm. Povrch tvoří fólie HPL min. 0,8mm silná Dveře budou osazeny do stávající ocelové zárubně. zámek vložkový, větrací mřížka (1ks)	122	1	
D.16/L	625/1983	Vnitřní dveře, jednokřídlé, otočné, prosklené ze 2/3, sklo čiré, hladké, vč. dveřního rozetového kování , rozeta kulatá, materiál nerez matný–stejný typ jako u dodávky typických dveří viz. obrázek kování. Výplň dveřního křídla je tvořena z voštiny, která je vsazena do nosného rámu ze smrkových hranolků. Tato konstrukce je opláštěná DTD deskou tloušťky 4 mm. Povrch tvoří fólie HPL min. 0,8mm silná Dveře budou osazeny do stávající ocelové zárubně. WC zámek	123	1	
D.17/L	1481/1965	Vnitřní dveře, dvoukřídlé, otočné, plně vč. dveřního rozetového kování , rozeta kulatá, materiál nerez matný–stejný typ jako u dodávky typických dveří viz. obrázek kování. Výplň dveřního křídla je tvořena z voštiny, která je vsazena do nosného rámu ze smrkových hranolků. Tato konstrukce je opláštěná DTD deskou tloušťky 4 mm. Povrch tvoří fólie HPL min. 0,8 mm silná Část dveří bude osazena do nové ocelové zárubně, část osazena do stávajících zárubní. zámek vložkový	101	1	






Výpis atypických dveří 2.NP

OZNAČENÍ	ROZMĚR	POPIS	MÍSTNOST	KS	SCHÉMA
D.10/L	800/1936	Vnitřní dveře, jednokřídlé, otočné, se skleněným výřezem, sklo čiré, hladké, vč. dveřního rozetového kování , rozeta kulatá, materiál nerez matný–stejný typ jako u dodávky typických dveří viz. obrázek kování. Výplň dveřního křídla je tvořena z voštiny, která je vsazena do nosného rámu ze smrkových hranolků. Tato konstrukce je opláštěná DTD deskou tloušťky 4 mm. Povrch tvoří fólie HPL min. 0,8 mm silná Část dveří bude osazena do nové ocelové zárubně, část osazena do stávajících zárubní. Zámek vložkový	205	1	
D.10/L	800/1924		210	1	
D.10/L	834/1928		212	1	
D.10/L	830/1918		213 214	2	
D.10/L	835/1921		215	1	
D.10/P	830/1904		216	1	
D.11/P	728/1938	Vnitřní dveře, jednokřídlé, otočné, plné vč. dveřního rozetového kování , rozeta kulatá, materiál nerez matný–stejný typ jako u dodávky typických dveří viz. obrázek kování. Výplň dveřního křídla je tvořena z voštiny, která je vsazena do nosného rámu ze smrkových hranolků. Tato konstrukce je opláštěná DTD deskou tloušťky 4 mm. Povrch tvoří fólie HPL min. 0,8 mm silná.Část dveří bude osazena do nové ocelové zárubně, část osazena do stávajících zárubní. zámek vložkový, větrací mřížka (3ks)	218	1	
D.11/P	730/1950		219	1	
D.11/P	728/1942		220	1	
D.12/P	800/1921	Vnitřní dveře, jednokřídlé, otočné, plné vč. dveřního rozetového kování , rozeta kulatá, materiál nerez matný–stejný typ jako u dodávky typických dveří viz. obrázek kování. Výplň dveřního křídla je tvořena z voštiny, která je vsazena do nosného rámu ze smrkových hranolků. Tato konstrukce je opláštěná DTD deskou tloušťky 4 mm. Povrch tvoří fólie HPL min. 0,8 mm silná Část dveří bude osazena do nové ocelové zárubně, část osazena do stávajících zárubní. zámek vložkový	202	1	
D.13/P	900/1930	Vnitřní dveře, jednokřídlé, otočné, plné vč. dveřního rozetového kování , rozeta kulatá, materiál nerez matný–stejný typ jako u dodávky typických dveří viz. obrázek kování. Výplň dveřního křídla je tvořena z voštiny, která je vsazena do nosného rámu ze smrkových hranolků. Tato konstrukce je opláštěná DTD deskou tloušťky 4 mm. Povrch tvoří fólie HPL min. 0,8 mm silná Dveře osazeny do stávající zárubně. zámek vložkový	206	1	
D.15/L	800/1920	Vnitřní dveře, jednokřídlé, otočné, plné, Akustický útlum dveří min. 32dB vč. dveřního rozetového kování , rozeta kulatá, materiál nerez matný–stejný typ jako u dodávky typických dveří viz. obrázek kování. Výplň dveřního křídla je tvořena z děrované dřevotřísky, která je vsazena do rámu ze smrkových hranolků. Povrch tvoří fólie HPL min. 0,8mm silná Dveří bude osazena do nové ocelové zárubně, které budou uzpůsobeny na vyšší zvukový útlum. zámek vložkový	207	1	




Výpis atypických dveří 3.NP

OZNAČENÍ	ROZMĚR	POPIS	MÍSTNOST	KS	SCHÉMA
D.10/P	800/1915	Vnitřní dveře, jednokřídlé, otočné, se skleněným výřezem, sklo čiré, hladké, vč. dveřního rozetového kování , rozeta kulatá, materiál nerez matný–stejný typ jako u dodávky typických dveří viz. obrázek kování. Výplň dveřního křídla je tvořena z voštiny, která je vsazena do nosného rámu ze smrkových hranolků. Tato konstrukce je opláštěná DTD deskou tloušťky 4 mm. Povrch tvoří fólie HPL min. 0,8 mm silná Část dveří bude osazena do nové ocelové zárubně, část osazena do stávajících zárubní. Zámek vložkový	304	1	
D.10/P	830/1925		306	1	
D.10/P	830/1940		317	1	
D.10/P	830/1930		318	1	
D.10/L	830/1930		305	1	
D.10/L	830/1923		312	1	
D.10/L	830/1944		313	1	
D.10/L	830/1928		314	2	
			315		
D.10/L	830/1937		316	1	
D.11/L	725/1950	Vnitřní dveře, jednokřídlé, otočné, plně vč. dveřního rozetového kování , rozeta kulatá, materiál nerez matný–stejný typ jako u dodávky typických dveří viz. obrázek kování. Výplň dveřního křídla je tvořena z voštiny, která je vsazena do nosného rámu ze smrkových hranolků. Tato konstrukce je opláštěná DTD deskou tloušťky 4 mm. Povrch tvoří fólie HPL min. 0,8 mm silná.Část dveří bude osazena do nové ocelové zárubně, část osazena do stávajících zárubní. zámek vložkový, větrací mřížka (1ks)	325	1	
D.12/L	830/1957	Vnitřní dveře, jednokřídlé, otočné, plně vč. dveřního rozetového kování , rozeta kulatá, materiál nerez matný–stejný typ jako u dodávky typických dveří viz. obrázek kování. Výplň dveřního křídla je tvořena z voštiny, která je vsazena do nosného rámu ze smrkových hranolků. Tato konstrukce je opláštěná DTD deskou tloušťky 4 mm. Povrch tvoří fólie HPL min. 0,8 mm silná Část dveří bude osazena do nové ocelové zárubně, část osazena do stávajících zárubní. zámek vložkový	302	1	
D.15/P	730/1936	Vnitřní dveře, jednokřídlé, otočné, plně, Akustický útlum dveří min. 32dB vč. dveřního rozetového kování , rozeta kulatá, materiál nerez matný–stejný typ jako u dodávky typických dveří viz. obrázek kování. Výplň dveřního křídla je tvořena z děrované dřevotřísky, která je vsazena do rámu ze smrkových hranolků. Povrch tvoří fólie HPL min. 0,8mm silná Dveří bude osazena do nové ocelové zárubně, které budou uzpůsobeny na vyšší zvukový útlum. zámek vložkový	319	1	

Výpis atypických dveří 4.NP

OZNAČENÍ	ROZMĚR	POPIS	MÍSTNOST	KS	SCHÉMA
D.10/L	830/1933	<p>Vnitřní dveře, jednokřídlé, otočné, se skleněným výřezem, sklo čiré, hladké, vč. dveřního rozetového kování , rozeta kulatá, materiál nerez matný–stejný typ jako u dodávky typických dveří viz. obrázek kování. Výplň dveřního křídla je tvořena z voštiny, která je vsazena do nosného rámu ze smrkových hranolků. Tato konstrukce je opláštěná DTD deskou tloušťky 4 mm. Povrch tvoří fólie HPL min. 0,8 mm silná</p> <p>Část dveří bude osazena do nové ocelové zárubně, část osazena do stávajících zárubní.</p> <p>Zámek vložkový</p> <p>Dveře do místnosti 413 kování klika – koule.</p>	403	2	
D.10/L	836/1950		412		
D.10/L	800/1946		405	1	
D.10/L	830/1948		407	1	
D.10/L	800/1937		413	1	
D.10/L	800/1934		414	1	
D.10/L	800/1953		415	1	
D.10/P	800/1940		416	1	
D.10/P	800/1947		417	1	
D.10/P	800/1955		418	1	
D.10/P	825/1980		419	1	
D.10/P	834/1952		405–407	1	
D.10/P	800/1933		408	1	
			406	1	
D.11/L	725/1950	<p>Vnitřní dveře, jednokřídlé, otočné, plně vč. dveřního rozetového kování , rozeta kulatá, materiál nerez matný–stejný typ jako u dodávky typických dveří viz. obrázek kování.</p> <p>Výplň dveřního křídla je tvořena z voštiny, která je vsazena do nosného rámu ze smrkových hranolků. Tato konstrukce je opláštěná DTD deskou tloušťky 4 mm. Povrch tvoří fólie HPL min. 0,8 mm silná.Část dveří bude osazena do nové ocelové zárubně, část osazena do stávajících zárubní.</p> <p>zámek vložkový, větrací mřížka (4ks)</p>	422	2	
			423		
D.11/P	725/1954		420	1	
D.11/P	725/1954		421	1	
D.12/L	800/1977	<p>Vnitřní dveře, jednokřídlé, otočné, plně vč. dveřního rozetového kování , rozeta kulatá, materiál nerez matný–stejný typ jako u dodávky typických dveří viz. obrázek kování. Výplň dveřního křídla je tvořena z voštiny, která je vsazena do nosného rámu ze smrkových hranolků. Tato konstrukce je opláštěná DTD deskou tloušťky 4 mm.</p> <p>Povrch tvoří fólie HPL min. 0,8 mm silná</p> <p>Část dveří bude osazena do nové ocelové zárubně, část osazena do stávajících zárubní. Zámek vložkový</p>	402	1	
D.13/P	932/1942	<p>Vnitřní dveře, jednokřídlé, otočné, plně vč. dveřního rozetového kování , rozeta kulatá, materiál nerez matný–stejný typ jako u dodávky typických dveří viz. obrázek kování. Výplň dveřního křídla je tvořena z voštiny, která je vsazena do nosného rámu ze smrkových hranolků. Tato konstrukce je opláštěná DTD deskou tloušťky 4 mm.</p> <p>Povrch tvoří fólie HPL min. 0,8 mm silná</p> <p>Dveře osazeny do stávající zárubně.</p> <p>zámek vložkový</p>	406	1	
D.15/L	800/1923	<p>Vnitřní dveře, jednokřídlé, otočné, plně, Akustický útlum dveří min. 32dB vč. dveřního rozetového kování , rozeta kulatá, materiál nerez matný–stejný typ jako u dodávky typických dveří viz. obrázek kování. Výplň dveřního křídla je tvořena z děrované dřevotřísky, která je vsazena do rámu ze smrkových hranolků. Povrch tvoří fólie HPL min. 0,8mm silná</p> <p>Dveří bude osazena do nové ocelové zárubně, které budou uzpůsobeny na vyšší zvukový útlum.</p> <p>zámek vložkový</p>	404	1	

Výpis atypických dveří 5.NP

OZNAČENÍ	ROZMĚR	POPIS	MÍSTNOST	KS	SCHÉMA
D.10/L	800/1947	Vnitřní dveře, jednokřídlé, otočné, se skleněným výřezem, sklo čiré, hladké, vč. dveřního rozetového kování , rozeta kulatá, materiál nerez matný–stejný typ jako u dodávky typických dveří viz. obrázek kování. Výplň dveřního křídla je tvořena z voštiny, která je vsazena do nosného rámu ze smrkových hranolků. Tato konstrukce je opláštěná DTD deskou tloušťky 4 mm. Povrch tvoří fólie HPL min. 0,8 mm silná Část dveří bude osazena do nové ocelové zárubně, část osazena do stávajících zárubní. Zámek vložkový	503	1	
D.10/L	800/1944		505	1	
D.10/L	835/1976		506	1	
D.10/L	830/1950		513	1	
D.10/L	836/1965		514	1	
D.10/P	800/1930		504	1	
D.10/P	800/1946		508	1	
D.10/P	828/1976		512	1	
D.10/P	830/1930		516	2	
D.10/P	830/1934		515	1	
D.11/L	725/1955	Vnitřní dveře, jednokřídlé, otočné, plně vč. dveřního rozetového kování , rozeta kulatá, materiál nerez matný–stejný typ jako u dodávky typických dveří viz. obrázek kování. Výplň dveřního křídla je tvořena z voštiny, která je vsazena do nosného rámu ze smrkových hranolků. Tato konstrukce je opláštěná DTD deskou tloušťky 4 mm. Povrch tvoří fólie HPL min. 0,8 mm silná.Část dveří bude osazena do nové ocelové zárubně, část osazena do stávajících zárubní.	520	1	
D.11/P	727/1960	zámek vložkový, větrací mřížka (4ks)	519	1	
D.11/P	723/1943		517	1	
D.11/P	730/1950		518	1	
D.12/L	830/1942	Vnitřní dveře, jednokřídlé, otočné, plně vč. dveřního rozetového kování , rozeta kulatá, materiál nerez matný–stejný typ jako u dodávky typických dveří viz. obrázek kování. Výplň dveřního křídla je tvořena z voštiny, která je vsazena do nosného rámu ze smrkových hranolků. Tato konstrukce je opláštěná DTD deskou tloušťky 4 mm. Povrch tvoří fólie HPL min. 0,8 mm silná Část dveří bude osazena do nové ocelové zárubně, část osazena do stávajících zárubní. zámek vložkový	502	1	

Detail kování nerez

